

序号	货物名称	品牌型号	详细参数	数量	单位
1	多功能复印纸	A4、70g、500 张/包（默认按箱）	1. 默认按箱	1	箱
2	多功能复印纸	A4、80g、500 张/包（默认按箱）	1. 默认按箱	1	箱
3	多功能复印纸	A3、70g、500 张/包（默认按箱）	1. 默认按箱	1	箱
4	彩色复印纸	A4、80g（按包、默认粉色）	1. 默认按包、粉色 2. 粉色、黄色、蓝色、红色等	1	包
5	硒鼓	贝联 Q2612A	贝联 Q2612A 硒鼓 1. 适用惠普 m1005 1020 1010 1012 1015 1018 1020plus 佳能 1bp2900+ 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：2500 张（测试标准：A4 幅面 5%覆盖率） 5. 硒鼓寿命：6000 张 6. 揭膜力 70N 7. 图像密度 1.2 8. 底灰 0.02（反射密度仪） 9. 定影牢固度 90% 10. 灰度等级 7	1	个
6	硒鼓	贝联 CC388A	贝联 CC388A 硒鼓 1. 适用于 HP1008、1106、1108、113、1216、1218、126、128 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：2500 张 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 6. 硒鼓寿命：6000 张 7. 揭膜力 70N 8. 图像密度 1.2 9. 底灰 0.02（反射密度仪） 10. 定影牢固度 90% 11. 灰度等级 7	1	个
7	硒鼓	贝联 CF232A	贝联 CF232A 硒鼓 1. 适用惠普 cf230a m227fdn m227sdn m203d m203dw m203dn 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：2100 张 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 6. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
8	硒鼓	贝联 W1660A	贝联 W1660A 硒鼓	1	个

			1. 适用惠普 HP Laser 1008W MFP 1188NW/PNW 1136w 打印机 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：2100 张 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 6. 硒鼓寿命：6000 张。		
9	硒鼓	贝联 DR1035	贝联 DR1035 硒鼓 1. 适用兄弟 1618w 1608 1208 1218w dcp1618w 联想 m7206 m7216 lj2205 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：≥2000 张 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 6. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
10	硒鼓套装	贝联 CF210-CF213	贝联 CF210-CF213 硒鼓套装 1. 适用惠普 HP CF210A 131A Color M251n M251nw LaserJet Pro 200 m276nw/n 2. 是否可加粉：可加粉 3. 颜色：黑 4. 硒鼓张数：2100 张 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	套
11	硒鼓	贝联 CE310-CE313	贝联 CE310-CE313 硒鼓 1. 适用惠普 HP ProMFP176nM176fn 打印机 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	套
12	硒鼓	贝联 LD0225	贝联 LD0225 硒鼓 1. 适用联想 LJ2500 LJ2500W M6200 M7200 打印机 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
13	硒鼓	贝联 CE278a	贝联 CE278a 硒鼓 1. 适用 HP 惠普 78A P1566 P1606dn M1536dnf 打印机 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
14	硒鼓	贝联 051	贝联 051 硒鼓 1. 适用佳能 MF264dw Canon MF269dw 266dn 263dn LBP162DW 61DN 打印机	1	个

			2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。		
15	硒鼓	贝联 9006	贝联 9006 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
16	硒鼓	贝联 CRG-054/CF500-503	贝联 CRG-054/CF500-503 硒鼓 1. 适用佳能 MF643cdw MF641cw 642cdw 645cx LBP621Cw 623Cdn/Cdw CRG054H 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	套
17	硒鼓	贝联 LD2451	贝联 LD2451 硒鼓 1. 适用联想 LJ2405D LJ2455D LJ2605D LJ2655DN M7605D M7615DNA M7455DNF M7655DHF 2. 硒鼓张数：2600 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
18	硒鼓	贝联 1370	贝联 1370 硒鼓 1. 适用惠普 HP M233sdw M233dw M233sdn M232dw M232dwc M208dw 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
19	硒鼓	贝联 CF277A（含芯片）	贝联 CF277A（含芯片）硒鼓 1. 适用惠普 M329dw M429dw/fdw/fdn M405 M407d/dn/dw M431F M305d 77a 2. 硒鼓张数：3000 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
20	硒鼓	贝联 CF228A	贝联 CF228A 硒鼓 1. 适用 HP 惠普 M403n M403d M403dn M403dw MFPM427DW M427fdw M427fdn 2. 硒鼓张数：3000 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
21	硒鼓	贝联 CRG337	贝联 CRG337 硒鼓 1. 适用佳能 MF249dw、246dn、 243d、236n、233n、232w、229dw、 226dn、216n、215、223d、212w、	1	个

			211 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。		
22	硒鼓	贝联 110A	贝联 110A 硒鼓 1. 适用惠普 w1110a 108a 108w 136a 136w 136nw 138 138pn 138pnw 2. 硒鼓张数：1500 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
23	硒鼓	贝联 CF219	贝联 CF219 硒鼓 1. 适用惠普 M132A M132NW 132FW M132FN/FP M132SNW M104W M104A 18A 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
24	硒鼓	贝联 CF281	贝联 CF281 硒鼓 1. 适用惠普 HP m630z m630dn m630h m630f m604n m604dn m605n m605dn m605x m606dn m606x 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
25	硒鼓	贝联 115	贝联 115 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
26	硒鼓	贝联 CE505/CF280	贝联 CE505/CF280 硒鼓 1. 适用惠普 ce505a 2050 2055X hp05a 400 cf280a m401d hp400 m425dn CF280XL 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
27	硒鼓	贝联 CF257A	贝联 CF257A 硒鼓 1. 适用惠普 W1333a LaserJet MFP m437n m437dn m437nda m439n m439nda 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
28	硒鼓	贝联 NPG-51	贝联 NPG-51 硒鼓 1. 适用佳能 Canon IR 2525	1	个

			2520i 2525i 2530i iR 25451 iR 2535i 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。		
29	硒鼓	贝联 158	贝联 158 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
30	硒鼓	贝联 CB436A	贝联 CB436A 硒鼓 1. 适用惠普 CB436A M1522nf HP36a Lasejet P1505 P1505N M1120N M1522N M1120 M1522 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
31	硒鼓	贝联 G-28	贝联 G-28 硒鼓 1. 适用佳能 g-28IR2318L 2320L 2016 2420L 2020 2022 2025 2030 2166 2120 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
32	硒鼓	贝联 1810/2010	贝联 1810/2010 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
33	硒鼓	贝联 奔图 405	贝联 奔图 405 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
34	硒鼓	贝联 CTL2200	贝联 CTL2200 硒鼓 1. CP2200DW CM2200FDN CP2200DN CM2200FDW 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
35	硒鼓	贝联 CZ192A	贝联 CZ192A 硒鼓 1. 适用惠普 M701a HP M435nw MFP M701n M706 M706n CZ192A 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
36	硒鼓	贝联 G-59	贝联 G-59 硒鼓 1. 适用佳能 NPG-59 IR2002G 2204L 2202DN 2204N 2206N	1	个

			NPG-59 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。		
37	硒鼓	贝联 109A	贝联 109A 硒鼓 1. 适用惠普 HP laser NS mfp 1005a 1005c ns1005w 1020c 1020w n 108A 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
38	硒鼓	贝联 LD2020	贝联 LD2020 硒鼓 1. 适用联想 M7120 M7020 LJ2000 M3120 M7030 LD2020 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
39	硒鼓	贝联 CF510-CF513	贝联 CF510-CF513 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	套
40	硒鼓	贝联奔图 400	贝联 奔图 400 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
41	硒鼓	贝联 G-67	贝联 G-67 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
42	硒鼓	贝联 CRG-045/CF400	贝联 CRG-045/CF400 硒鼓 1. CRG-045 佳能 633cdw MF631Cn LBP611CN MF613 CRG045 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	套
43	贝联 416A (含芯片)	贝联 416A (含芯片)	贝联 416A (含芯片) 1. 适用惠普 m479dw m454dw m479fnw m454dn m454nw m480f 2. 带芯片 3. 硒鼓张数：2400 张 4. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 5. 硒鼓寿命：6000 张。	1	套
44	硒鼓	贝联 7516	贝联 7516 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个

45	硒鼓	贝联 51	贝联 51 硒鼓 1. 硒鼓张数：2100 张 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 3. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
46	硒鼓	贝联 2441	贝联 2441 硒鼓 1. 颜色：黑 2. 单支打印数量 12100 页 无芯片	1	个
47	硒鼓	贝联 DL-463	贝联 DL-463 硒鼓 1. 黑色 2. 硒鼓架 15100 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1	1	个
48	硒鼓	贝联 T0-418	贝联 T0-418 硒鼓 1. 黑色 2. 粉盒 26100 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1。	1	个
49	贝联 PD-225 (含芯片)	贝联 PD-225(含芯片)	贝联 PD-225(含芯片) 1. 黑色 2. 1700 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1。	1	个
50	硒鼓	贝联 W1460X	贝联 W1460X 硒鼓 1. 黑色 2. 5100 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1。	1	个
51	硒鼓	贝联 W1680AC	贝联 W1680AC 硒鼓 1. 黑色 3100 页 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1。	1	个
52	硒鼓	贝联 W1160AC	贝联 W1160AC 硒鼓 1. 黑色 2. 1550 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1	1	个
53	贝联华为 x1	贝联华为 x1	贝联华为 x1 1. 兼容硒鼓 2. 黑色。	1	个

54	硒鼓	贝联 CE320-CE323	贝联 CE320-CE323 硒鼓 1. 四色 2. 黄红蓝黑四色。	1	套
55	硒鼓	贝联 118A	贝联 118A 硒鼓 1. 黑青黄红，四色套装 2. 黑色约 1600 3. 彩色 1000 页 4. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率。	1	套
56	贝联 奔图 PD-201 兼容	贝联 奔图 PD-201 兼容	贝联 奔图 PD-201 兼容 1. 黑色 2. 打印页数：2100 页/支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
57	硒鼓	贝联 2501	贝联 2501 硒鼓 1. 理光 2501 套鼓 2. 总打印页数 80100 页	1	个
58	硒鼓	贝联 255a	贝联 255a 硒鼓 1. 黑色 2. 6100 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
59	贝联 1811 硒鼓/成像鼓/感光鼓组件	贝联 1811 硒鼓/成像鼓/感光鼓组件	贝联 1811 硒鼓/成像鼓/感光鼓组件 打印页数：20100 页。	1	个
60	贝联 w2220a 黑色，w2221a 青色，w2222a 黄色，w2223 红色	贝联 w2220a 黑色，w2221a 青色，w2222a 黄色，w2223 红色	贝联 w2220a 黑色，w2221a 青色，w2222a 黄色，w2223 红色 1. 黑色 1850 页/支 2. 彩色 1650 页/支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率。	1	个
61	硒鼓	贝联 CE310. CE311. CE312. CE313	贝联 CE310. CE311. CE312. CE313 1. 单色 2. 硒鼓张数：2100 张 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率 4. 硒鼓寿命：6000 张。	1	个
62	硒鼓	定制硒鼓 D01	济南矢量信息科技有限公司 D01 根据打印机型号。	1	个
63	成像鼓	贝联 CE314A 成像鼓	贝联 CE314A 成像鼓 1. 打印页数：12100 页 2. 带芯片 3. 不可加粉 4. 黑色。	1	个
64	废粉盒	贝联 奔图 300/350/355 废粉盒兼容	贝联 奔图 300/350/355 废粉盒兼容。	1	个
65	废粉盒	贝联 1811 废粉盒	贝联 1811 废粉盒。	1	个
66	废粉盒	定制废粉盒 D02	济南矢量信息科技有限公司 D02 废墨仓，废粉仓，维护箱。	1	个
67	粉盒	定制粉盒 D03	济南矢量信息科技有限公司 D03	1	个

			根据打印机型号		
68	粉盒	贝联 TL-463	贝联 TL-463 粉盒 1. 黑色 2. 粉盒 3600 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1	1	个
69	粉盒	贝联 T0-418	贝联 T0-418 粉盒 1. 黑色 2. 粉盒 2100 页 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率. 5%覆盖率约等于 A4 纸的 20/1	1	个
70	贝联 CTL-350	贝联 CTL-350	贝联 CTL-350 1. 黑蓝黄红，四色套装 2. 黑色：2300 页/支 3. 彩色：1700 页/支 4. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	套
71	粉盒	贝联 1811	贝联 1811 粉盒 1. 打印颜色：黑色 蓝色 黄色 红色 2. 打印张数：黑色粉盒 1550 页 3. 打印张数：彩色 1050 页， 4. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率。	1	套
72	粉盒	贝联 G-67 粉盒（高容）	贝联 G-67 粉盒（高容） 1. 颜色：黑色 2. 容量：120g 3. 7550 页每支	1	套
73	粉盒	贝联 G-59	贝联 G-59 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 容量：120g 3. 7600 页每支	1	个
74	粉盒	贝联 CF230A	贝联 CF230A 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 打印页数 6600 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
75	粉盒	贝联 TN1035	贝联 TN1035 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 打印页数 6600 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
76	粉盒	贝联 CE310-CE313（高容）	贝联 CE310-CE313（高容）粉盒 1. 颜色：黑色 2. 打印页数 1850 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
77	粉盒	贝联 021ST	贝联 021ST 粉盒 1. 打印页数 18100 页每支	1	个

			2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率		
78	粉盒	贝联 MP3554C	贝联 MP3554C 粉盒 1. 打印页数 24100 页每支， 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
79	粉盒	贝联 LT0225	贝联 LT0225 粉盒 1. 打印页数 2600 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
80	粉盒	贝联 G-84	贝联 G-84 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 120g 3. ≥7500 页每支	1	个
81	粉盒	贝联 051	贝联 051 粉盒 1. 打印页数≥2500 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
82	墨水	贝联墨水 004（4 色）	贝联墨水 004（4 色） 1. 颜色：四色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	套
83	粉盒	贝联 1002	贝联 1002 粉盒 1. 打印页数≥35000 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
84	粉盒	贝联 LT2451	贝联 LT2451 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
85	墨水	贝联 墨水 002（4 色）	贝联墨水 002（4 色） 1. 颜色：四色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	套
86	粉盒	贝联 2501 黑白粉盒	贝联 2501 黑白粉盒 4. 打印页数≥4500 页每支 5. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
87	粉盒	贝联 CF218	贝联 CF218 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
88	粉盒	贝联 115	贝联 115 粉盒 1. 打印页数≥1600 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
89	粉盒	贝联 CF256	贝联 CF256 粉盒	1	个

			1. 颜色：黑色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率		
90	粉盒	贝联 NPG-51	贝联 NPG-51 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 120g 3. ≥7500 页每支	1	个
91	粉盒	贝联 W158	贝联 W158 粉盒 1. 打印页数≥6500 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
92	粉盒	贝联 G-28	贝联 G-28 粉盒 1. 颜色：黑色 2. 120g 3. ≥7500 页每支 4. 可加粉	1	个
93	色带架粉盒	贝联色带架粉盒 12.7mm*15m	贝联 色带架粉盒 12.7mm*15m 1. 带架规格 12.7mm*15m 2. 颜色：黑色	1	个
94	彩色粉盒	贝联 2001	贝联 2001 彩色粉盒 1. 打印页数≥6500 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
95	粉盒	贝联 1810/2110/2011/2150/2350	贝联 1810/2110/2011/2150/2350 粉盒 1. 打印页数≥6500 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
96	粉盒	贝联 奔图 405	贝联 奔图 405 粉盒 1. 打印页数≥1600 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
97	粉盒	贝联 W108A	贝联 W108A 粉盒 1. 打印页数≥1600 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
98	粉盒	贝联 LT2020	贝联 LT2020 粉盒 1. 打印页数≥1600 页每支 2. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	个
99	墨水	贝联 墨水 009	贝联 墨水 009 （爱普生原装单支） 1. 四色 2. 打印页数≥6500 页每支 3. 测试标准：A4 幅面 5%覆盖率	1	支

			率		
100	粉盒	贝联 400	贝联 400 粉盒 1. 打印页数≥1600 页每支 2. 测试标准: A4 幅面 5%覆盖率	1	个
101	粉仓	贝联 NPG-88	贝联 NPG-88 1. 类别: 粉仓 2. 颜色: 黑色 3. 总打印数量: ≥36000 页	1	支
102	粉盒	贝联 T-5070C	贝联 T-5070C 粉盒 1. 可加粉 2. 颜色: 黑 3. 带芯片 4. 单支打印数量: ≥15000 页	1	个
103	粉盒	贝联 华为、X1	贝联 华为、X1 粉盒 1. 不可加粉 2. 不带芯片 单支打印数量: ≥16000 页	1	支
104	粉盒	贝联 2441	贝联 2441 粉盒 1. 颜色: 黑 2. 带芯片 3. 单支打印数量: ≥3000 页 4. 可加粉	1	个
105	墨盒	贝联 951	贝联 951 墨盒 1. 打印页数≥2000 页每支 2. 测试标准: A4 幅面 5%覆盖率	1	个
106	墨盒	贝联 佳能、826 (825)	贝联 佳能、826 (825) 墨盒 1. 带头喷墨 2. 打印量: ≥400 页	1	个
107	粉盒	贝联 955	贝联 955 粉盒 1. 打印页数≥2000 页每支 2. 测试标准: A4 幅面 5%覆盖率	1	套
108	墨水	贝联 890	贝联 890 墨水 1. 佳能 890 兼容墨水 2. 黑色墨水 3. 135ML 4. 彩色墨水各 70ml 5. 黄红青。	1	套
109	墨水套装	贝联 PGI-880XL/CLI-881XL	贝联 PGI-880XL/CLI-881XL 六色填充墨水套装。	1	个
110	墨盒	贝联 680	贝联 680 墨盒 1. 黑色 2. 惠普 5088	1	套

			3. 黑彩。		
111	墨盒	贝联 932/933 系列墨盒	贝联 932/933 系列墨盒 黑蓝红黄四色。	1	套
112	定制墨水 D04	定制墨水 D04	济南矢量信息科技有限公司 D04 根据打印机型号	1	个
113	专用色带卷	贝联 2200X	贝联 2200X 专用色带卷 1. 带芯规格：25.4mm 2. 带架规格：60mm*300m 3. 颜色：黑色	1	套
114	色带	贝联 色带 836	贝联 色带 836 1. 带架规格 13mm*14m 2. 颜色黑色	1	个
115	色带架	得实 80d-3	得实 80d-3 色带架 1. 带架规格：12.7mm*16m 2. 针打色带 3. 颜色：黑色	1	个
116	色带架	得实 106d-1	得实 106d-1 色带架 1. 带架规格：13mm*16m 2. 针打色带 3. 颜色：黑色	1	个
117	USB 线	海煜鑫 1.5M USB 打印线	海煜鑫 1.5M USB 打印线 打印机专用 USB 线	1	条
118	打印机切换器	迈拓维矩 MT-1A4B	迈拓维矩 MT-1A4B 打印机 4 口 USB 切换器、共享器	1	个
119	USB 分线器	山泽 HUB02	山泽 HUB02 1. 1 分 4 2. 支持 USB3.0 高速接口	1	个
120	Type-C 扩展坞	绿联 CM498	绿联 CM498 1. 投屏 2. 耳机孔 3. 充电 4. 网口。	1	个
121	USB 视频采集卡	山泽 CJAC30	山泽 CJAC30 1. 支持 1080P 60Hz 视频采集 2. USB3.0 高速接口；	1	个
122	打印机维修 D05	打印机维修 D05	济南矢量信息科技有限公司 D05 更换加热组件、定影、卡纸及搓纸轮等。	1	项
123	打印机加粉	打印机加粉	济南矢量信息科技有限公司 D06 可加粉系列硒鼓及粉盒。	1	个
124	有线键鼠套装	罗技 Mk120	罗技 Mk120 1. 108 键 2. 类型：键鼠套装 3. 连接：方式有线 4. 颜色：黑色 5. 键帽材质：ABS	1	套

			6. 键帽字符工艺：激光雕刻		
125	有线键盘	双飞燕 FK10	双飞燕 FK10 1. 连接方式：有线 2. 按键数 >100 键 3. 类型：薄膜键盘	1	个
126	有线鼠标	双飞燕 OP-520NU	双飞燕 OP-520NU 1. 连接方式：有线 2. 鼠标尺寸：>11.5cm 3. 重量：≥100g 4. 供电方式：有线供电	1	个
127	无线键鼠套装	罗技 Mk235	罗技 Mk235 1. 108 键 2. 无线键鼠套装	1	套
128	无线键盘	罗技 K270	罗技 K270 1. 连接方式：无线 2. 按键数 >100 键 3. 类型：薄膜键盘	1	个
129	机械键盘	樱桃 MX2.0 PRO	樱桃 MX2.0 PRO 键盘 1. 连接方式：无线 2. 按键数 ≥87 键 3. 类型：机械键盘。	1	个
130	无线鼠标	罗技 G304	罗技 G304 1. 连接方式：有线 2. 鼠标尺寸：>11.5cm 3. 重量：≥100g 4. 供电方式：干电池	1	个
131	显示器底座	联想	联想 显示器底座，显示器支架。	1	个
132	台式机 CPU	Intel I3	Intel 1. i3-10100f 2. i3-9100 3. i3-6100 4. i3-4170 5. i3-3240 6. 等常用型号	1	个
133	台式机 CPU	Intel I5	Intel 1. i5-8500 2. i5-6500 3. i5-4590 4. i5-3470 5. 等常用型号	1	个
134	联想主板	联想主板	联想主板 1. B250 2. B360 3. 匹配机房机器（启天系列机器）	1	张

135	内存	海力士 DDR3 4g	海力士 DDR3 4g 内存频率 1333/1600MHz。	1	条
136	内存	海力士 DDR3 8g	海力士 DDR3 8g 内存频率 1333/1600MHz。	1	条
137	内存	海力士 DDR4 4g	海力士 DDR4 4g 内存频率 2400/2666MHz。	1	条
138	内存	海力士 DDR4 8g	海力士 DDR4 8g 内存频率 2400/2666MHz。	1	条
139	内存	海力士 DDR4 16g	海力士 DDR4 16g 内存频率 2400/2666MHz。	1	条
140	电源	长城神威 4000	长城神威 4000 1. 300w 2. 标准电源 ATX 非模组。	1	个
141	电源	长城神威 6000	长城神威 6000 1. 500w 2. 标准电源 ATX 3. 非模组。	1	个
142	电源	长城 P7 铜牌	长城 P7 铜牌 1. 750W 2. 标准电源 ATX 3. 非模组。	1	个
143	笔记本电源适配器	联想联想 95w	联想联想 95w 1. 适配联想 2. Type-C 接口。	1	个
144	笔记本电源适配器	联想联想 90w	联想联想 90w 1. 适配联想 2. 方形接口	1	个
145	机械硬盘	希捷 酷鱼 SATA 1T	希捷 酷鱼 SATA 1T 1. 接口：SATA 2. 容量：1T 3. 规格：3.5 英寸	1	块
146	固态硬盘	希捷 酷鱼 SATA 256G	希捷 酷鱼 SATA 256G 1. 接口：SATA 2. 容量：256G 3. 规格：2.5 英寸	1	块
147	固态硬盘	希捷 酷鱼 SATA 512G	希捷 酷鱼 SATA 512G 1. 接口：SATA 2. 容量：512G 3. 规格：2.5 英寸	1	块
148	固态硬盘	希捷 酷鱼 SATA 128G	希捷 酷鱼 SATA 128G 1. 接口：M.2 2. 容量：128G 3. 硬盘规格 2280。	1	块
149	固态硬盘	希捷 酷鱼 M.2 256G	希捷 酷鱼 M.2 256G 1. 接口：M.2 2. 容量：256g	1	块

			3. 硬盘规格 2280。		
150	笔记本内存	海力士 DDR38G	海力士 DDR3 8g 内存频率 1333/1600MHz。	1	条
151	笔记本内存	海力士 DDR4 8g	海力士 DDR4 8g 内存频率 2400/2666MHz。	1	条
152	笔记本内存	海力士 DDR416G	海力士 DDR4 16g 内存频率 2400/2666MHz。	1	条
153	电池	超霸 2032	超霸 2032 电池 1. 电压 3V 2. 适用于电脑主板。	1	个
154	纽扣电池	超霸 CR1220	超霸 CR1220 纽扣电池。	1	个
155	纽扣电池	超霸 CR2016	超霸 CR2016 纽扣电池。	1	个
156	电池	超霸 6F22 9V	超霸 6F22 方形、9V。	1	块
157	白板擦	得力 50167	得力 50167 白板擦	1	个
158	交换机	华为 S110-5T	华为 S110-5T 1. 端口数量:5 口 2. 下行端口速率:千兆	1	个
159	交换机	华为 S110-8T	华为 S110-8T 1. 端口数量:8 口 2. 下行端口速率:千兆	1	个
160	交换机	华为 S110-16T2S	华为 S110-16T2S 1. 端口数量:16 口 2. 下行端口速率:千兆	1	个
161	交换机	华为 S100-16T	华为 S100-16T 1. 16 口千兆 2. 企业级网络交换机网线分 线器分流器。	1	台
162	交换机	华为 S100-24TR	华为 S100-24TR 1. 24 口千兆 2. 企业级网络交换机网线分 线器分流器。	1	台
163	硬盘盒	山泽 2.5 英寸	山泽 2.5 英寸硬盘盒 1. 支持 SATA 接口 2. 2.5 英寸硬盘 3. USB3.0 高速接口	1	个
164	硬盘盒	山泽 NVST42 M.2	山泽 NVST42 M.2 硬盘盒 1. 支持 M.2 接口 2280 规格硬盘 2. 双协议通用 3. USB3.0 高速接口	1	个
165	DVD 刻录机	华硕外置	华硕外置 DVD 刻录机 1. 高速读碟刻录一体 2. 免驱安装	1	个

			3. 兼容多种光盘 4. 外置 usb 接口		
166	光盘	啄木鸟 DVD-R 刻录	啄木鸟 DVD-R 刻录光盘	1	盒
167	标签打印机	兄弟 PT-E115B	兄弟 PT-E115B 标签打印机 1. 热转印打印机 2. 支持 6/9/12mm 标签	1	台
168	映美佳标签机色带	映美佳标签机色带	映美佳标签机色带 1. 黄底黑字 2. 宽度 9mm 3. 长度 8M。	1	盘
169	热敏打印纸	热敏打印纸	得力 POS 机热敏打印纸 1. 57x50 2. POS 机热敏打印纸	1	卷
170	便利贴纸	得力标签	得力标签便利贴纸 通用。	1	包
171	清洁剂	WD-40	精密电器仪器清洁剂 型号：WD-40	1	罐
172	三脚架	得力 DL416	得力 DL416 三脚架 1. 三角支架（含手机支架） 2. 3/4 螺丝通用。	1	个
173	无线麦克风	海普迪	海普迪无线麦克风 1. 支持直插式桌面充电器充电。 2. 无线麦克风具有激光笔 3. 无线 PPT 翻页 4. 无线话筒功能。	1	个
174	麦克风底座	海普迪	海普迪麦克风底座 无线话筒插入充电座即可自动完成配对。	1	个
175	摄像头	海康威视 E12	海康威视 E12 摄像头 1. 电脑 USB 摄像头 2. 清晰度：1080P 3. 接口类型：USB	1	个
176	路由器	小米路由器 AX3000T	小米路由器 AX3000T 1. 支持 IPv6 2. 无线传输 1800M。	1	台
177	耳机	漫步者 K800 双孔版	漫步者 K800 双孔版 1. 有线 2. 3.5mm 3. 头戴耳罩式。	1	个
178	耳机	漫步者 K800 USB	漫步者 K800 USB 版 1. 头戴式 2. 有线耳机 3. 插头接口：USB。	1	个
179	激光翻页笔	山泽 SZ-FYBD3	山泽 SZ-FYBD3 激光翻页笔 USB 接口。	1	个
180	红光笔	山泽 GB-10w	山泽 GB-10w	1	个

			1. 10KM 镭射距离 2. 高性能激光芯片		
181	扎带	山泽 ZD-12	山泽 ZD-12 1. 规格：4*200mm/100 支 2. 材质：PA66 3. 结构：自锁卡扣。	1	包
182	螺丝刀套装	小米 10 件套	小米 10 件套 1. 10 件套（内含 10 种螺丝刀） 2. 工业级 3. 组合螺丝刀	1	套
183	精修螺丝刀	小米电动	小米电动精修螺丝刀 1. 充电规格：5V - 0.14A 2. 额定电压：3.7V - 3. 锂电池：350mAh 4. 充电时间：160 - 200min 5. 空载转速：170r/min 6. 批头规格：C4 × 28mm、C4 × 45mm 7. 批头材质：S2 钢 8. 十字：PH000/PH00/PH0/PH1 9. 五角：P2/P5 10. 六角：H0.7/H0.9/H1.5/H2.0 11. W 形：W1.5 12. 一字：SL1.5/SL2.0 13. Y 形：Y0.6/Y1 14. 梅花：T2/T3/T4 15. 三角：2.3 16. 带孔梅花： T5H/T6H/T8H/T9H/T10H	1	套
184	网线测线仪	山泽 CS-50	山泽 CS-50 1. 支持 RJ45、RJ12 水晶头接口 2. 支持屏蔽/非屏蔽网线测试。	1	个
185	寻线仪	山泽 SZ-D666	山泽 SZ-D666 1. 支持 RJ45、RJ12 水晶头接口 2. 寻线 3. 60V 耐压防烧。	1	个
186	万用表	山泽 WYB01	山泽 WYB01 数字全自动高精度智能电工防烧。	1	个
187	斜口钳	山泽	山泽斜口钳 1. 专业级多功能斜口钳 2. 绝缘硅胶护套手柄。	1	把
188	网线钳	山泽 SZ-2068	山泽 SZ-2068	1	个

			1. 网线钳 2. 碳钢 3. 剥线 4. 剪线 5. 压线 6. 支持 8P/6P。		
189	导热硅脂	利民 Tf-7	利民 Tf-7 1. 4g 2. 导热系数 12W。	1	支
190	光功率计	山泽 SZ-GG02	山泽 SZ-GG02 1. 支持 850/980/1310/1480/1550 /1625nm 波长测试 2. 测量范围：-60~8dbm 3. 精度：850/980nm±0.5dB 4. 其他±0.3dB。	1	个
191	理线架	山泽 TWAN-24	山泽 TWAN-24 1. 材质：冷轧钢板 2. 兼容标准 19 英寸机柜。	1	个
192	配线架	山泽 WAN-15	山泽 WAN-15 1. 24 口/加厚金属配线架 2. 超五类。	1	个
193	光纤配线架	山泽 SC12M	山泽 SC12M 1. 12 口 12 芯 2. 单模机架式光纤终端盒 3. 满配尾纤、法兰。	1	个
194	电工绝缘胶带	公牛 PVC	公牛 PVC 电工绝缘胶带 1. 10 卷一盘 2. 黑色。	1	盘
195	公牛缠绕管	公牛缠绕管	公牛缠绕管 30mm，黑色。	1	米
196	投影机维修	投影机维修 D07	济南矢量信息科技有限公司 D07 主板维修。	1	块
197	投影机维修	投影机维修 D08	济南矢量信息科技有限公司 D08 镜头维修。	1	块
198	幕布维修	幕布维修 D09	济南矢量信息科技有限公司 D09 幕布电机维修。	1	个
199	幕布维修	幕布维修 D10	济南矢量信息科技有限公司 D10 幕布更换。	1	个
200	电话模块	山泽 WMD-004	山泽 WMD-004 电话非屏蔽电话模块。	1	个
201	电话水晶头	电话水晶头	山泽 DH6450 材质：PC；线芯：6P2C。	1	个
202	超五类水晶头	山泽 SJ-5100	山泽 SJ-5100 1. 材质：PC； 2. 网络标准：千兆/百兆网络；	1	盒

			3. 接触铜片：三叉； 4. 铜片厚度：3U (0.35)； 5. 接口类型：RJ45； 100 个/盒		
203	六类水晶头	山泽 WL-6100	山泽 WL-6100 1. 材质：PC； 2. 网络标准：千兆/百兆网络； 3. 接触铜片：三叉； 4. 铜片厚度：3U (0.35)； 5. 接口类型：RJ45； 100 个/盒	1	盒
204	成品网线带水晶头	山泽 WD6010	山泽 WD6010 六类 CAT6 类网线 1 米。	1	条
205	成品网线带水晶头	山泽 WD6030	山泽 WD6030 六类 CAT6 类网线 3 米。	1	条
206	成品网线带水晶头	山泽 WD6050	山泽 WD6050 六类 CAT6 类网线 5 米。	1	条
207	成品网线带水晶头	山泽 WD6100	山泽 WD6100 六类 CAT6 类网线 10 米。	1	条
208	单口光纤收发器	山泽 SZ-FC20AB	山泽 SZ-FC20AB 1. 类型：光转电 2. 速率：百兆。	1	个
209	双口光纤收发器	山泽 SZ-FCBMMS	山泽 SZ-FCBMMS 1. 类型：光转电 2. 速率：百兆。	1	个
210	单口光纤收发器	山泽 SZ-GQ03AB	山泽 SZ-GQ03AB 1. 类型：光转电 2. 接口：SC 3. 速率：千兆。	1	个
211	双口光纤收发器	山泽 SZ-FCBMMSD	山泽 SZ-FCBMMSD 1. 类型：光转电 2. 接口：SC 3. 速率：千兆	1	个
212	单口光纤收发器	山泽 SZ-LCQLMMS-1	山泽 SZ-LCQLMMS-1 1. 类型：光转电 2. 接口：LC 3. 速率：千兆。	1	个
213	双口光纤收发器	山泽 SZ-LCQLMMS	山泽 SZ-LCQLMMS 1. 类型：光转电 2. 接口：LC 3. 速率：千兆。	1	个
214	单模光模块	山泽 SZ-SMQ20AB	山泽 SZ-SMQ20AB 1. 波长 1310nm 2. 传输距离 10KM。	1	个
215	单模光模块	山泽 XSZ-SMW20S	山泽 XSZ-SMW20S 1. 波长 1310nm	1	个

			2. 传输距离 10KM		
216	多模光模块	山泽 HMMQS	山泽 HMMQS 1. 波长 850nm 2. 传输距离 0.55KM	1	个
217	多模光模块	山泽 HSMW20S	山泽 HSMW20S 1. 波长 850nm 2. 传输距离 0.55KM	1	个
218	超五类网络模块	山泽 MKC51	山泽 MKC51 1. 非屏蔽超五类网络模块 2. 支持 T568A/B 两种连接方式。	1	个
219	六类网络模块	山泽 MKC61	山泽 MKC61 1. 非屏蔽五类网络模块 2. 支持 T568A/B 两种连接方式。	1	个
220	网络面板	山泽 WAN-01	山泽 WAN-01 支持单口非屏蔽 RJ45 接口。	1	个
221	网络面板	山泽 WAN-02	山泽 WAN-02 支持双口非屏蔽 RJ45 接口。	1	个
222	电话线	山泽 C28BWG-2C	山泽 C28BWG-2C 非屏蔽，双芯纯铜电话线。	1	米
223	金银线	山泽 XVD-1025	山泽 XVD-1025 1. 2*100 无氧铜音频线 2. 透明 PVC 护套	1	米
224	电源线	山泽 WTDY15	山泽 WTDY15 RVVP 3*1.5。	1	米
225	电源线	山泽 DY-13	山泽 DY-13 RVV 3*1.5。	1	米
226	电源线	山泽 DY-10	山泽 DY-10 1. 1.5 米 2. 国标 3. 服务器专用	1	条
227	电源线	山泽 DY-04	山泽 DY-04 1. 3 米 2. 国标 3. 额定电流：16A 4. 服务器专用。	1	条
228	电源线	山泽 WTDY50	电源线山泽 WTDY50 1. 5 米 2. 国标 3. 额定电流：16A 4. 服务器专用。	1	条
229	音频线	山泽 YPM015	山泽 YPM015 1. 3.5MM 2. 双公头。	1	条
230	音频线	音频线 D11	济南矢量信息科技有限公司 D11	1	条

			1. 双联花 2. 双公头。		
231	音频线	音频线 D12	济南矢量信息科技有限公司 D12 欧姆公对公。	1	条
232	音频线	音频线 D13	济南矢量信息科技有限公司 D13 欧姆母对母。	1	条
233	音频线	音频线 D14	济南矢量信息科技有限公司 D14 欧姆公对母。	1	条
234	音频线	山泽 YPR-15	山泽 YPR-15 3.5MM 转双联花。	1	条
235	音频线	音频线 D15	济南矢量信息科技有限公司 D15 3.5MM 转卡农。	1	条
236	音频线	音频线 D16	济南矢量信息科技有限公司 D16 6.5mm 接口转卡农母接口。	1	条
237	音频线	山泽 SKN-20	山泽 SKN-20 卡农公接口转卡农母接口。	1	条
238	VGA 线	山泽 VM-1020	山泽 VM-1020 1. 1.8 米 2. 公对公 3. 双屏蔽视频线	1	条
239	VGA 线	山泽 VM-1030	山泽 VM-1030 3 米 公对公 双屏蔽视频线	1	条
240	VGA 线	山泽 VM-1150	山泽 VM-1150 15 米公对公双屏蔽视频 线。	1	条
241	VGA 线	山泽 VM-1200	山泽 VM-1200 20 米公对公双屏蔽视频线	1	条
242	VGA 一进四出	山泽 HV-804W	山泽 HV-804W 1. 4 屏同步输出 2. 45 米远距离传输 3. 最高支持 1080P 分辨率 4. 独立电源供电。	1	个
243	VGA 一进二出	山泽 HV-802W	山泽 HV-802W 1. 2 屏同步输出 2. 45 米远距离传输 3. 最高支持 1080P 分辨率 4. 独立电源供电	1	个
244	VGA 转 HDMI 转 接头(带供电)	山泽 HHV05	山泽 HHV05 1. VGA 公头转 HDMI 母头 2. 独立供电。	1	个
245	HDMI 线	山泽 15AM6	山泽 15AM6 1.5 米公对公非屏蔽视频线。	1	条
246	HDMI 线	山泽 20AM6	山泽 20AM6 2 米公对公非屏蔽视频线。	1	条
247	HDMI 线	山泽 30AM6	山泽 30AM6 3 米公对公非屏蔽视频线。	1	条

248	HDMI 线	山泽 50AM6	山泽 50AM6 5 米公对公非屏蔽视频线。	1	条
249	HDMI 线	山泽 100AM6	山泽 100AM6 1. 10 米 2. 公对公 3. 非屏蔽视频线。	1	条
250	HDMI 线	山泽 150AM6	山泽 150AM6 1. 15 米 2. 公对公 3. 非屏蔽视频线。	1	条
251	HDMI 线	山泽 GXT20	山泽 GXT20 1. 20 米 2. 公对公 3. 双屏蔽光纤视频线。	1	条
252	HDMI 线	山泽 GXT30	山泽 GXT30 1. 30 米 2. 公对公 3. 双屏蔽光纤视频线。	1	条
253	HDMI 一进四出	山泽 FPQ14	山泽 FPQ14 1. 支持不同设备的同时连接 2. 支持 4 路视频同时输出 3. 最低支持 1080P 30Hz 4. 独立供电。	1	个
254	HDMI 一进二出	山泽 FPQ12	山泽 FPQ12 1. 支持不同设备的同时连接 2. 支持 2 路视频同时输出 3. 最低支持 1080P 30Hz 4. 独立供电。	1	个
255	HDMI 转 VGA 转接头	山泽 HHV07	山泽 HHV07 1. HDMI 公头转 VGA 母头 2. 支持 1080P 60Hz 广泛兼容。	1	个
256	HDMI 转 DVI 转接头	山泽 DH-8015	山泽 DH-8015 1. HDMI 公头转 DVI 母头 2. 支持 1080P 60Hz 广泛兼容。	1	个
257	DVI 线	山泽 DV-8030	山泽 DV-8030 1.5 米，公对公，双屏蔽视频线。	1	条
258	DVI 转 VGA 转接头	山泽 DV2020	山泽 DV2020 1. DVI 公头转 VGA 母头 2. 支持 1080P 60Hz 广泛兼容。	1	个
259	DP 线	山泽 DD-15	山泽 DD-15 1. 1.5 米 2. 公对公 3. 双屏蔽视频线 4. 支持 4K 120Hz。	1	条

260	DP 线	山泽 DD-20	山泽 DD-20 1. 2 米 2. 公对公 3. 双屏蔽视频线 4. 支持 4K 120Hz。	1	条
261	DP 线	山泽 DD-30	山泽 DD-30 1. 3 米 2. 公对公 3. 双屏蔽视频线 4. 支持 4K 120Hz。	1	条
262	DP 转 VGA 转接头	山泽 PG01	山泽 PG01 1. DP 公头转 VGA 母头 2. 支持 1080P 60Hz 广泛兼容。	1	个
263	RJ45 对接头	山泽 101BK	山泽 101BK 1. RJ45 母转 RJ45 母 2. 网络线缆对接头。	1	个
264	接线子	山泽 PT-09	山泽 PT-09 1. 单刀双线接线子 2. 使用于网络线缆、电话线等。	1	包
265	超五类网线	山泽 SZ-5305A	山泽 SZ-5305A 1. 绞线方式：八芯双绞 2. 线芯：纯铜芯 3. 单根芯线外径：OD1.17mm 4. 成品线径：6 ± 0.2mm 5. 传输速率：1000Mbps 6. 传输带宽：250MHz。	1	米
266	六类网线	山泽 SZ-6100	山泽 SZ-6100 1. 绞线方式：八芯双绞 2. 隔离方式：十字骨架 3. 线规：23AWG 4. 线芯：0.58 ± 0.008mm 纯铜芯 5. 单根芯线外径：OD1.17mm 6. 成品线径：7.8 ± 0.2mm 7. 传输速率：1000Mbps 8. 传输带宽：250MHz。	1	米
267	单模光纤跳线	山泽 G0-FCFC01	山泽 G0-FCFC01 1. 接头类型 FC-FC 跳线 2. 最小弯曲半径：3.8cm 3. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 4. 接头材料：陶瓷套管 5. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 6. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 7. 最小反射损耗：20dB 8. 最大回损：-50dB	1	条

			9. 长度：1 米。		
268	单模光纤跳线	山泽 G0-FCFC03	山泽 G0-FCFC03 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-FC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：3 米	1	条
269	单模光纤跳线	山泽 G0-FCFC05	山泽 G0-FCFC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-FC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：5 米	1	条
270	单模光纤跳线	山泽 G0-FCFC15	山泽 G0-FCFC15 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-FC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：15 米	1	条
271	单模光纤跳线	山泽 G0-FCFC20	山泽 G0-FCFC20 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性	1	条

			2. 接头类型 FC-FC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：20 米		
272	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC01	山泽 KG1-LCFC01 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：1 米	1	条
273	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC03	山泽 KG1-LCFC03 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 最大回损：-50dB 长度：3 米	1	条
274	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC05	山泽 KG1-LCFC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管	1	条

			6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：5 米		
275	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC05	山泽 KG1-LCFC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：10 米	1	条
276	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC15	山泽 KG1-LCFC15 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：15 米	1	条
277	单模光纤跳线	山泽 KG1-LCFC20	山泽 KG1-LCFC20 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔	1	条

			8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：20 米		
278	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC01	山泽 G1-LCLC01 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：1 米	1	条
279	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC03	山泽 G1-LCLC03 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：3 米	1	条
280	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC05	山泽 G1-LCLC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：5 米	1	条
281	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC10	山泽 G1-LCLC10	1	条

			1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：10 米		
282	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC15	山泽 G1-LCLC15 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：15 米	1	条
283	单模光纤跳线	山泽 G1-LCLC20	山泽 G1-LCLC20 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：20 米	1	条
284	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC01	山泽 G2-SCFC01 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm	1	条

			4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：1 米		
285	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC03	山泽 G2-SCFC03 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 6. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 7. 最小反射损耗：20dB 8. 最大回损：-50dB 9. 长度：3 米	1	条
286	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC05	山泽 G2-SCFC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：5 米	1	条
287	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC10	山泽 G2-SCFC10 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm	1	条

			6. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 7. 最小反射损耗：20dB 8. 最大回损：-50dB 9. 长度：10 米		
288	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC15	山泽 G2-SCFC15 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：15 米	1	条
289	单模光纤跳线	山泽 G2-SCFC20	山泽 G2-SCFC20 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 FC-SC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：20 米	1	条
290	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC01	山泽 G3-LCLC01 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB	1	条

			10. 长度：1 米		
291	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC03	山泽 G3-LCLC03 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：3 米	1	条
292	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC05	山泽 G3-LCLC05 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：5 米	1	条
293	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC10	山泽 G3-LCLC10 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm；500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：10 米	1	条
294	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC15	山泽 G3-LCLC15 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性	1	条

			2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：15 米		
295	多模光纤跳线	山泽 G3-LCLC20	山泽 G3-LCLC20 1. 依工业标准 100%光学测试，重复性好 互换性好 稳定的光学特性 2. 接头类型 LC-LC 跳线； 3. 最小弯曲半径：3.8cm 4. 工作温度范围：-40 ~ 80℃ 5. 接头材料：优质陶瓷套管 6. 最小带宽：200MHz. Km/850nm； 500MHz. Km/1300nm 7. 重复插拔：<0.2dB，每 500 次插拔 8. 最小反射损耗：20dB 9. 最大回损：-50dB 10. 长度：20 米	1	条